



Datenblatt Trittschalldämmung

Produktgruppe 20

COMFORT

Als «Generalist» mit guter Trittschalldämmung wird unsere Matte fast unter allen Bodenbelägen verwendet, sei es unter Parkett, Laminat, Linoleum, Teppich, PVC/CV oder mit einer PU Beschichtung. Sie sorgt nicht nur für Ruhe, sondern erzeugt auch einen hohen Gehkomfort, entlastet die Gelenke und Wirbelsäule. Sie ist leicht zu verlegen und sorgt auch unter Holzkonstruktionen sowie Estrichen für die nötige Dämmung.



Qualitätstyp	060.0780 COMFORT	
Abmessungen		
Rollenbreite	1'250 mm	
Materialstärke	3 4 5 6 8 10 12 15 20 mm	
Länge	20 15 12 10 8 6 5 4 4 m	
Plattenformate	auf Anfrage	
Toleranzen	Länge und Breite ± 1.5%, Dicke ± 5%	
Material		
Eigenschaften	Zäh- und dauerelastisch, hohe Druckbelastbarkeit und Schlagfestigkeit, unverrottbar, stuhlrollenfest und sehr gute Trittschalldämmung.	
Zusammensetzung	PUR gebundene Granulate aus SBR-Kautschuk.	
Technische Daten		
Raumgewicht	ca. 780 kg/m ³	
Reissfestigkeit	> 0.8 N/mm ² Bruchdehnung: 69%	ISO 37 und ISO 1798
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis +80° C (im Ruhezustand -120° C und kurzfristig bis +300° C)	
Wärmeleitfähigkeit	0.17 W/(mK)	EN 12667
Brandverhalten	Efl (normal entflammbar; B2)	EN 13501
Wasserdampfdiffusion	Dampfdurchlässig	
Chem. Verhalten	Resistent gegen Wasser, zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen; chemisch neutral; UV beständig	
Verarbeitung		
Lose verlegt oder mit geeignetem PU-Kleber quer zur späteren Verlegerichtung des Oberbelages auf glatten, sauberen und verlegereifen Untergrund kleben und stumpf stossen. Bei PVC/CV-Belägen Weichmachersperre vorsehen.		

